

1550nm 超远距离 2KM 准直镜头（多模）



产品总览

超远距离准直镜头光束能量集中，准直距离适用 $\geq 2\text{km}$ ，高精度，设计灵活，具有精确的光束对准和调节功能，良好的准直效果和光斑形状，适用于各种光学实验和设备校准

产品特点

发散角小，准直效果好，稳定性高

产品型号

FCUM55ALA2

应用领域

光纤器件

遥测

核心参数

工作波长	工作带宽	有效焦距	传输距离
1550nm	±20nm	250mm	2KM

尺寸图



详细参数

波长	光斑尺寸	发散角	有效焦距	传输距离	光纤类型	接头	透光率
525±20nm	110 mm	0.60 mrad	250mm	2Km	60/125um NA 0.22	FC/PC FC/APC Sma905	>90%
	110 mm	0.80 mrad			105/125um NA 0.22		
	48mm	< 0.05mrad			460HP		
	140 mm	0.49 mrad	320mm	3Km	60/125um NA 0.22		
	140 mm	0.69 mrad			105/125um NA 0.22		

	61mm	< 0.04mrad			460HP		
	175 mm	0.32 mrad	400mm	5Km	60/125um NA 0.22		
	175 mm	0.43 mrad			105/125um NA 0.22		
	76mm	< 0.025mrad			460HP		
905±20nm	110 mm	0.55 mrad	250mm	2Km	60/125um NA 0.22		
	110 mm	0.72mrad			105/125um NA 0.22		
	55mm	< 0.06mrad			780HP		
	140 mm	0.40 mrad	320mm	3Km	60/125um NA 0.22		
	140 mm	0.58 mrad			105/125um NA 0.22		
	70mm	< 0.05mrad			780HP		
	175 mm	0.31 mrad	400mm	5Km	60/125um NA 0.22		
	175 mm	0.42 mrad			105/125um NA 0.22		
	92mm	< 0.03mrad			780HP		
1550±20nm	110 mm	0.44 mrad	250mm	2Km	60/125um NA 0.22		
	110 mm	0.61 mrad			105/125um NA 0.22		
	49mm	< 0.06mrad			Smf-28e		
	140 mm	0.43 mrad	320mm	3Km	60/125um NA 0.22		
	140 mm	0.58 mrad			105/125um NA 0.22		
	63mm	< 0.05mrad			Smf-28e		
	175 mm	0.32 mrad	400mm	5Km	60/125um NA 0.22		
	175 mm	0.43 mrad			105/125um NA 0.22		
	78mm	< 0.03mrad			Smf-28e		

可选配置表

超远距离准直镜头	可选配置					
产品名称	类型	中心波长	工作带宽	焦距	接头	预留可选配置 (传输距离)
FCU: "超远距离准直镜头"	S: 单模	52: 525nm	A: ± 20 nm	L: 焦距固定	A: FC/APC	2: 2KM
	M: 多模	90: 905nm			P: FC/PC	3: 3KM
		55: 1550nm			N: None	5: 5KM
					S: Sma905	