

780/1550nm 单模拉锥波分复用器 FC/APC



产品描述

筱晓光子的光通信的拉锥波分复用产品，它具有低损耗，低偏振相关损耗，宽工作波段和工作温度范围，光路无胶等优越性能，该系列产品可用于波分复用系统，光纤传感系统和光纤光学检测设备中。

产品特点

工作波长范围宽 & 温度范围广、低插入损耗、偏振相关损耗及偏振模色散小、具有非常高的可靠性和稳定性

产品型号

NIR-WDM-W7815-1-9-SA

应用领域

WDM

系统

光纤传感系统

光纤设备

光纤激光器



核心参数

工作波长	尺寸
780/1550nm	Φ3.0x54mm

详细参数

参数	单位	数值	备注
工作波长	nm	780/1550	
max.插入损耗	dB	0.6	Port3→Port1
max.插入损耗	dB	1.5	Port3→Port2
min.隔离度	dB	17	Port3→Port1
min.隔离度	dB	17	Port3→Port2
min.方向性	dB	50	
接头类型	FC/APC		
光纤类型	Port 2 HI780 Port 1/3 SMF-28e		900um 松套管
光纤长度	m	1	
Max. 功率	mW	500	



Max. 拉伸载荷	N	5	
操作温度	°C	-5 to +70	
存储温度	°C	-40 to +85	
尺寸	mm	Φ3.0x54	

Port 1 为 1550nm